

PRODUCT-DETAILS

EH04-11N

EH04-11N Hilfsschalterblock



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | EH04-11N |
| Bestellnummer | 1SAE901901R1011 |
| EAN | 4013614527616 |
| Beschreibung | EH04-11N Hilfsschalterblock |
| Langbeschreibung | 2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen zur Verfügung. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Beliebte Downloads

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC103043M6801 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 9 mm |
| Tiefe des Produkts | 65 mm |

| | |
|-------------------|---------|
| Höhe des Produkts | 85 mm |
| Nettogewicht | 0.04 kg |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung | Hilfsstromkreis 500 V AC |
| Bemessungsfrequenz (f) | Hilfsstromkreis 50 Hz Hilfsstromkreis 60 Hz |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | Hilfsstromkreis 4 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | 500 V |
| Anzahl Pole | 2 |
| Schutzart | IP20 |
| Anzugsdrehmoment | Hilfsstromkreis 0.9 N·m |
| Abisolierlänge | Hilfsstromkreis, obere Kontakte (1x 1.5) 7 mm Hilfsstromkreis, obere Kontakte (1x 2.5 ... 4) 17 mm Hilfsstromkreis, obere Kontakte (2x 1.5) 17 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (1x 1.5) 7 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (1x 2.5 ... 4) 9 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (2x 1.5) 9 mm |
| Empfohlener Schraubendreher | Hilfsstromkreis Nr. 1 Pozidriv |
| Normen | IEC/EN 60947-5-1 |
| Anzahl Hilfskontakte Öffner | 1 |
| Anzahl Hilfskontakte Schließer | 1 |
| Anzahl Hauptkontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Hauptkontakte Schließer | 0 |
| Produktname | Hilfsschalterblock |
| Geeignet für | ESB16..N ESB20..N ESB25..N ESB40..N ESB63..N EN20..N EN25..N EN40..N ESB100..N |
| Geeignet für Produktklasse | Installation Contactors |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|---|-------------------------|
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA | 600 V AC |
| Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA | mehrdrähtig 18-12 AWG |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA | Hilfsstromkreis 8 in·lb |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th}) | (Hilfsstromkreis) 6 A |

| | |
|---|--|
| Höchstzulässige Betriebshöhenlage | 2000 m |
| Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27 | 11 ms pulsierend 15g |
| Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6 | 5g, 3 ... 150 Hz |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ABS Zertifikat | 1SAA920000-0101 |
| CB Zertifikat | 1SAA920006-2001 |
| CQC Zertifikat | CQC2017010304980330 |
| Konformitätserklärung - CCC | 2020980305001265 |
| Konformitätserklärung - CE | 1SAD938506-0302 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SAD938501-1302 |
| DNV Zertifikat | 1SAA920000-0306 |
| EAC Zertifikat | 1SAA920002-2701 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC103043M6801 |
| REACH Erklärung | 2CMT2021-006202 |
| RINA Zertifikat | 1SAA920000-0801 |
| RoHS Information | 2CMT2021-006277 |
| UL Zertifikat | E191658-19960301 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Breite Verpackungseinheit 1 | 87 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 18 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 69.5 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.05 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4013614527814 |
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |

Klassifizierungen

| | |
|--|-------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | K |
| ETIM 5 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 6 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 7 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 8 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| eClass | V11.0 : 27371302 |
| UNSPSC | 39121522 |
| E-Nummer (Finnland) | 3707816 |
| E-Nummer (Schweden) | 3210569 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsschütze Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Installationsschütze Zubehör

