


PRODUCT-DETAILS

SK1-02AR

SK1-02AR Signalkontakt



Allgemeine Informationen

Typ	SK1-02AR
Bestellnummer	1SAM201903R1006
EAN	4013614561276
Beschreibung	SK1-02AR Signalkontakt
Langbeschreibung	Signalkontakte SK1-AR für allgemeine ausgelöst-Meldung mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten rechtsseitig angebaut. Bei den SK1-AR zeigt ein rotes Blättchen in einem Fenster auf der Vorderseite des Geräts die Auslösung an. Die Kontakte des SK1-AR werden beim Wiedereinschalten des Motorschutzschaltes in ihre ursprüngliche Position automatisch zurückgesetzt. Ein manueller Reset ist nicht erforderlich.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Beliebte Downloads

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC131011M6802
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
	2CDC131120M6801
	2CDC131081M6801
	2CDC131082M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	78.5 mm
Nettogewicht	0.036 kg

Technische Daten

Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 600 V DC Hauptstromkreis 690 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(24 V) 6 A (240 V) 4 A (690 V) 1 A (380 / 400 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0.15 A (600 V) 0.15 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	690 V
Schutzart	IP20
Elektrische Belastbarkeit	10000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² flexibel 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² starr 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 8 mm
Empfohlener Schraubendreher	M3 Nr. 2 Pozidriv
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Normen	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname	Signalkontakt
Geeignet für	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Elektro
Zubehörtyp	Signalkontakt

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung	Hauptstromkreis 600 V AC
---------------------------	--------------------------

UL/CSA

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA	flexibel 1/2x 16-14 AWG mehrdrähtig 1/2x 16-14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hilfsstromkreis 7 in-lb
Schaltleistung UL/CSA	B600 Q600

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	11 ms pulsierend 25g
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	5g, 3 ... 150 Hz
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	1SAA963004-2002
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3410
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3410
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
RoHS Information	1SAD101100-3410

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	80 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	93 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.082 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614561283
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	280 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	6.15 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4013614561290
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 160 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 5	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4742 >> Electrical contacts

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter Zubehör

