

PRODUCT-DETAILS

OT40F3

OT40F3 Lasttrennschalter 3-polig 40A m. schwarzem Knebelgriff Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | OT40F3 |
| Bestellnummer | 1SCA104902R1001 |
| EAN | 6417019390451 |
| Beschreibung | OT40F3 Lasttrennschalter 3-polig 40A m. schwarzem Knebelgriff Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage |

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz.

Langbeschreibung: Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Circular Value

| | |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Umweltinformationen | 1SCC301183D0201 |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information | 1SCC011020D0201 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Finnland (FI) |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC301020C0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SCC301052M0006 |
| Mechanische Zeichnungen | 1SCC301434F0001 1SCC301433F0001 OT16-40F3.stp OT16-40F3.igs |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 35 mm |
| Höhe des Produkts | 68 mm |
| Tiefe des Produkts | 56 mm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I_{θ}) | (380 / 400 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I_{θ}) | (380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I_{θ}) | (380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A |
| Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P_{θ}) | (220 ... 240 V) 5.5 kW (400 ... 415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th}) | (q = 40 °C) 40 A |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the}) | (vollständig gekapselt) 40 A |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}) | 8 kV |
| Bemessungsisolationsspannung (U_i) | (nach IEC / EN 60664-1) 750 V |
| Bemessungsbetriebsspannung | Hauptstromkreis 750 V |
| Bemessungseinschaltvermögen (I_{cm}) | (690 V) 0.71 kA |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}) | (für 1 s) 0.5 kA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc}) | (40 A Sicherung, ≤ 415V) 50 kA (25 A Sicherung, 690 V) 50 kA |
| Verlustleistung | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.6 W |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Grifftyp | Drehgriff Griff und Welle nicht enthalten |
| Schalter- Betriebsmechanismus | Mechanismus auf der Oberseite des Schalters |
| Phasenabstand | Standard |
| Position der Einspeiseklemmen | Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out |
| Betriebsart | frontbetätigt |
| Normen | IEC 60947-3 / UL 508 / CSA C22.2 No. 14 |
| Besondere Funktionen | No |
| Montageart | Bodenmontage |
| Anzahl Pole | 3 |
| Kabelquerschnitt | Kupfer 0.75 ... 10 mm ² |
| Absolierlänge | Hauptstromkreis 10 mm Hauptstromkreis 0.38 in |
| Schutzart | Front IP20 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 0.8 N·m |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 |
| Verschussart | - |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--|---|
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA | 600 V |
| Bemessungsstromstärke, UL/CSA | 40 A |
| Nennleistung UL/CSA | (110 ... 120 V AC einphasig) 2 Hp (240 V AC einphasig) 5 Hp (440 ... 480 V AC einphasig) 10 Hp (550 ... 600 V AC einphasig) 15 Hp (220 ... 240 V AC dreiphasig) 10 Hp (440 ... 480 V AC dreiphasig) 20 Hp (550 ... 600 V AC dreiphasig) 25 Hp |
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 0.8 N·m |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA | 7 in·lb |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Umweltinformationen | 1SCC301183D0201 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Atex Zertifikat | No certification needed |
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC301166D2703 |
| Umweltinformationen | 1SCC301183D0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SCC301052M0006 |
| REACH Erklärung | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information | 1SCC011020D0201 |
| UL Zertifikat | cULus certificate OT16-80 |
| VDE Zertifikat | No certification needed |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 67 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 79 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 46 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.1 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 6417019390451 |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| ETIM 5 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 6 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 7 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| ETIM 8 | EC000216 - Lasttrennschalter |
| UNSPSC | 39122233 |
| eClass | V11.1 : 27371403 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland) | 3601438 |
| E-Nummer (Schweden) | 3170939 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)

