

PRODUCT-DETAILS

CR-S230VADC1CRZ

CR-S230VADC1CRZ Interface-Relais komplett, 1We, A1-A2=230VAC/DC Output=6A/250VAC, Federzuganschluss



Allgemeine Informationen

Typ	CR-S230VADC1CRZ
Bestellnummer	1SVR405541R7210
EAN	4013614499388
Beschreibung	CR-S230VADC1CRZ Interface-Relais komplett, 1We, A1-A2=230VAC/DC Output=6A/250VAC, Federzuganschluss

Langbeschreibung	<p>Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung. Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais.</p>
------------------	--

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Betriebs- und	2CDC117022D0201

Montageanleitung

Abmessungen

Breite des Produkts	6.2 mm
Höhe des Produkts	76.6 mm
Tiefe des Produkts	94.7 mm
Nettogewicht	0.03 kg

Technische Daten

Funktion	Komplett montiertes Interface-Relais CR-S
Unterfunktion	Relais mit Standardkontakten
Ausgang	1 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 6 A
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	230 V AC/DC
Anschlussart	Federzugklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -40 ... +55 °C (Lagerung) 0 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel 14 AWG starr 14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	4.42 in-lb

Zertifikate und Deklarationen

CSA Zertifikat	CSA_262671-2785865
cURus Zertifikat	cURus508_E244328
Konformitätserklärung - CE	1SVD982017-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982017-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
Umweltinformationen	1SAA981009-2403
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC117022D0201
RoHS Information	1SVD982017-0001

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	93 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	81 mm
Länge	66 mm

Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht	0.32 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614486753

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 5	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 6	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
E-Nummer (Finnland)	2712380
E-Nummer (Schweden)	4001410

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

